

技术参数

供电	24 Vdc +/-20%
保险丝	外部 0.5A (半延迟)
功耗	4 W
输入信号	1 路二线制底部排污链接 1 路二线制底部排污阀限位开关 1 路二线制备用状态信号 (24Vdc +/-20%, 10mA)
输出信号	1 个无源切换触点, 8 A 250 Vac/30 Vdc cos $\psi = 1$ (底部排污阀) 1 个浮动开 / 关触点, 8 A 250 Vac/30 Vdc cos $\psi = 1$ (报警继电器)
显示和控制	3 个用于参数设置的按钮 1 个绿色的 4 位数 7 界面 LED 显示屏 2 个红色 LED 灯, 分别用于指示底部排污延迟和报警 2 个琥珀色 LED 灯, 分别用于指示底部排污阀的打开和备用状态的输入活动
外壳	外壳材质: 基座: 黑色聚碳酸酯; 前面板: 灰色聚碳酸酯 导线尺寸: $1 \times 4.0 \text{ mm}^2$ 实心线, 或者 $1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ 带套管的绞合线, 根据 DIN 46288 标准, 或者 $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ 带套管的绞合线, 根据 DIN 46288 标准 (最小直径 0.1mm) * 有关推荐的电缆规格, 请参见安装维修指南 端子排可以单独拆下 外壳固定: 安装夹装在 EN 60715 TH 35 支撑导轨上
电气安全	污染等级: 2 级, 安装在防护等级 IP54 的控制柜内, 完全绝缘
防护等级	外壳: IP40 (EN 60529) 端子排: IP20 (EN 60529)
重量	约 0.2 kg
环境温度	系统通电时: 0~55°C 系统运行时: -10~55°C
运输温度	-20~80°C (< 100 小时), 断电设备投入运行前的除霜时间: 24 小时
储存温度	-20~70°C, 断电设备投入运行前的除霜时间: 24 小时
相对湿度	最大 95%, 无结露

如何描述说明

锅炉排污定时器, 2 个无源切换触点用于报警和底部排污阀, 供电电源 24Vdc, 功率 4W。

如何订购

示例: 1 个斯派莎克 BTS1050 锅炉排污定时器。